

JET TEX COMFORT

Fiche technique

UTILISATIONS

Applications	Décoration murale, Tableaux, Tapisserie personnalisée
Type d'impression	Face imprimable : extérieur
Type d'encre	Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Épaisseur	0.41		mm	ISO 5084
Support	Polyester			
Enduction	EverGreen coating			
Finition	Vernis imprimable 1 face			
Poids	390		g/m ²	ISO 3801
Translucidité	9		%	XPT 54199
Laize	102	137	310	cm
Longueur de rouleau	30	30	40	ml

RÉSISTANCE DU TISSU

Résistance à la rupture	200	125	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	23	13	daN	DIN 53.363
Résistance au feu	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

Dickson Coatings se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.

Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire.

Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.



EverGreen
FABRICS

**PVC
FREE**



SAFETY
OF TOYS



Certified for
HP Latex Inks



REACH
COMPLIANCE

**MADE IN
FRANCE**



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.